



RC・鉄筋親綱固定金物

鉄筋フック32・41

(適応鉄筋径D22～32 D35～41)

柱筋・壁筋・梁筋などの鉄筋組作業の際に、親綱を設置する
ない工事現場の墜落防止対策を応援する補助金具です。



■特徴

- ①柱筋フープや梁筋スターラップの間から金物を取り付け親綱ロープをとったり、標識などを取り付けることができます。
- ②簡単に金物本体の取り付け及び取り外しができ、盛り換えが簡単。
- ③親綱ロープの滅失を減らすことができます。

■用途例

- 壁配筋作業・梁配筋作業に。
(柱主筋に本体取付け、親綱ロープを取って利用)
- 柱筋フープ巻き作業に。
(柱主筋に本体取付け、安全帯を直接ひっかけて利用)
- 躯体端面や開口部の墜落防止養生用として。
(柱主筋に取付け、親綱ロープを設置。標識等を取付ける。)



◆注意事項

- (1) 鉄筋フック自体には十分な強度がありませんが、取り付ける鉄筋が変形するような使い方の場合には十分な効果はありません。
- (2) しっかりと固定されている場所以外には金具を取り付けないでください。
- (3) 柱筋（主筋）や梁筋に金物を取り付ける際、フープやスターラップがまだ取り付けてない場合は、親綱設備を使用されても効果がありません。
- (4) その他、金物を取り付ける相手に強度が期待できない場合も、十分な効果はありませんので、使用しないでください。

コスモ機材株式会社

TEL03-5819-0282 FAX03-5610-0158